

Vis de construction rapide traité 15 CK 4,8



Vis pour isolant 4.8xL - double filet pointe clou.

Capacité de perçage : 80/100ème d'acier - Tête plate Ø 12mm avec empreinte Phillips n°2.

Filetage corps de vis : Ø 4,8mm

Filetage sous tête : Ø 5,5mm

Longueur : 40 à 300mm

Matière : Acier de cémentation

Traitement de surface : Revêtement anti corrosion résistant à 2 Cycles Kesternich. Ou conforme à ATE006 avec un traitement semi organique résistant à 15 Cycles Kesternich.

Panneaux isolants d'épaisseurs	Caractéristiques de la vis pour pose sur ossature métallique type CD60	Conditionnement
15mm	4,8x40	100pcs
25mm	4,8x55	100pcs
35mm	4,8x55	100pcs
45mm	4,8x65	100pcs
55mm	4,8x80	100pcs
75mm	4,8x100	100pcs
100mm	4,8x130	100pcs
125mm	4,8x160	100pcs
150mm	4,8x180	100pcs
55mm	4,8x80	100pcs
75mm	4,8x100	100pcs
100mm	4,8x130	100pcs
125mm	4,8x160	100pcs
150mm	4,8x180	100pcs

Couleur standard RAL1015, autres NCS sur demande



*Pour une fixation sur une ossature bois, prévoir au minimum un encrenage de 30mm